

YSHIELD® AF3 | Faser-Additiv | 0,09 Liter

Rissüberbrückendes Additiv zum Vermischen mit unseren Abschirmfarben.



YSHIELD® AF3

Spezielles Additiv zum Vermischen mit unseren Abschirmfarben. Alle unsere Abschirmfarben sind ohne rissüberbrückende Carbonfasern formuliert, damit sie Airless spritzbar sind. **Dieses Additiv enthält lange, elektrisch leitfähige Carbonfasern**, die im Fall von Rissen im Untergrund die Erdung auch ohne Erdungsband überbrücken.

Verarbeitung

Das Additiv (90 ml) in 5 Liter Abschirmfarbe einrühren. Unbedingt einen Elektromischer verwenden und mindestens eine Minute lang rühren, damit sich alles homogen vermischt.

Technische Daten

- **Für folgende Abschirmfarben: MAX54, PRO54, HSF54, HSF64, NSF34**
- **Gebindegröße: 90 ml**
- **Ergiebigkeit: Zum Vermischen mit 5 Liter Abschirmfarbe**
- Inhaltsstoffe: Wasser, Carbonfasern, Additive, Konservierungsmittel (BIT, INN, MIT).
- Farbe: Schwarz
- Frostbeständig (3 Frost-/Tauzyklen), ganzjährig versendbar.